



**Adapté pour des charges par chariots élévateurs et transpalettes (à condition d'une capacité de charge suffisante du sol)**

**Profilés aluminium massifs**

**Insert EPDM à travers toute la hauteur du profilé**

**Résistance aux UV et à l'Ozone**

**Haute résistance aux produits chimiques**

**Petite surface visible**

**Résistance à la pression et déformation du EPDM**

**Surface métallique polie pour une meilleure connection avec le sol adjacent**

**Ponçable**

**Réduction des bruits d'impact**

Profilé	Mouvement total	Largeur visible du profilé	Hauteur totale du profilé	Capacité de charge	
	$\Delta b_f$ [mm]			$b_s$ [mm]	$h$ [mm]
ESF-U 10/10 AL	2 ( $\pm 1$ )	10	10	300	35
ESF-U 10/15 AL	2 ( $\pm 1$ )	10	15	300	35
ESF-U 10/20 AL	2 ( $\pm 1$ )	10	20	300	35
ESF-U 10/30 AL	2 ( $\pm 1$ )	10	30	300	35
ESF-U 10/40 AL	2 ( $\pm 1$ )	10	40	300	35
ESF-U 10/50 AL	2 ( $\pm 1$ )	10	50	300	35
ESF-U 10/60 AL	2 ( $\pm 1$ )	10	60	300	35
ESF-U 10/70 AL	2 ( $\pm 1$ )	10	70	300	35
ESF-U 10/80 AL	2 ( $\pm 1$ )	10	80	300	35
ESF-U 10/90 AL	2 ( $\pm 1$ )	10	90	300	35
ESF-U 10/100 AL	2 ( $\pm 1$ )	10	100	300	35

**Longueur:** 2,50 m

**Couleurs EPDM:** noir, gris, beige

