



- 1 Petite surface visible**
Conception mince, largeur visible de profil 37 mm seulement
- 2 Profilé métallique massif**
résistant à l'usure, sans entretien, longue durée
- 3 Capacité de charge élevée**
des supports en aluminium massif, adapté pour les pneus en plastique dur
- 4 Support de montage multi-trous**
pour une fixation sécurisée

Profilé	Largeur du joint	Mouvement total	Largeur visible du profilé	Largeur totale du profilé	Hauteur totale du profilé	Capacité de charge	Capacité de charge	Capacité de charge
	$b_f \text{ max}$ [mm]	Δb_f [mm]	b_s [mm]	b_t [mm]	h [mm]	[kN]	[kN]	Roues rigides [kg/mm]
ESF 37/25 AL	25	10 (± 5)	37	145	25	600	130	8
ESF 37/30 AL	25	10 (± 5)	37	145	31	600	130	8
ESF 37/35 AL	25	10 (± 5)	37	145	36	600	130	8
ESF 37/40 AL	25	10 (± 5)	37	145	40	600	130	8
ESF 37/55 AL	25	10 (± 5)	37	145	55	600	130	8

Toutes les informations sur les capacités de charge s'appliquent à l'installation non flottante.
Hauteurs d'installation plus grandes sur demande.

Longueur: 4 m

