



- 1 Installation rapide et facile**
au moyen de clous ou vis
- 2 Insert flexible en élastomère de haute qualité**
résistant à l'usure, résistant à la température (-30 °C à +120 °C), remplaçable
- Même apparence des joints dans sol et mur**
lorsque le même type d'insert est utilisé pour les deux applications en utilisant des inserts de série (FV 35 (DF 35) resp. FP 55 (DF50))
- 3 Profilé métallique massif**
résistant à l'usure, sans entretien et de longue durée

Profilé	Largeur du joint $b_f \text{ max}$ [mm]	Mouvement total Δb_f [mm]	Largeur visible du profilé b_s [mm]	Largeur totale du profilé b_t [mm]	Hauteur du profilé h [mm]	Épaisseur de la plaque de plâtre [mm]
DF 35	30	10 (± 5)	35	125	14	12,5
DF 41	35	14 (± 7)	41	131	14	12,5
DF 50	50	16 (± 8)	48	138	14	12,5
DF 58	58	22 (± 11)	56	146	14	12,5

Les profils sont également disponibles avec un insert lisse comme DFG 35 (mouvement des joints 6 mm \pm 3 mm), DFG 41 (mouvement des joints 6 mm \pm 3 mm), DFG 50 (mouvement des joints 8 mm \pm 4 mm).

Le profilé DF 35 est combinable avec le profilé de sol FV35. Cela vaut également pour DF 41 avec le FV41 et DF50 avec le FP55.

Longueur: 3 m

Coloris standard : noir, gris, beige. DF 35 également en marron.

Connexions sol/mur: E1, E3, E4

