




- 1 Matériaux de haute qualité EPDM**  
résistante à l'usure, résistant à la température (-30 °C à +120 °C)
- 2 Installation facile, fixation sûre et bonne étanchéité à l'eau**  
par la conception spéciale des ardoillons latéraux
- 3 Haute durabilité**  
en raison d'une excellente élasticité permanente de matériau EPDM
- 4 Excellente isolation phonique et thermique**  
grâce à la conception cellulaire spéciale des profilés

| Profilé    | Largeur du joint requise $b_s$ [mm] | Mouvement total [mm] | Profondeur du joint $h_2$ [mm] |
|------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| FB 20/1518 | 10                                  | 6                    | 25                             |
| FB 20/1820 | 12                                  | 6                    | 25                             |
| FB 20/2122 | 15                                  | 7                    | 30                             |
| FB 20/2422 | 18                                  | 7                    | 30                             |
| FB 20/3028 | 20                                  | 12                   | 35                             |
| FB 20/4030 | 28                                  | 14                   | 45                             |
| FB 20/5038 | 35                                  | 20                   | 55                             |
| FB 20/6048 | 45                                  | 20                   | 65                             |


**Longueur:** 20 m

**Coloris standard :** noir, gris


FB 20/1518




FB 20/1820




FB 20/2122




FB 20/2422




FB 20/3028



FB 20/4030



FB 20/5038



FB 20/6048

