



- 1 Wysokiej jakości wkładka**
odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Wysoka swoboda ruchów**
Kompensuje osiadanie (pochłania przemieszczanie w trzech płaszczyznach)
- 3 Montaż oszczędzający czas**
Masywne aluminiowe, lekkie ramiona mocujące, przygotowane do szybkiego montażu na powierzchniach podłogowych wykończonych glazurą lub płytkami ceramicznymi
- 4 Bezpieczeństwo dzięki ramieniu mocującemu typu MultiHole**
Dobre przyleganie i pewne zespolenie

profil	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_r [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]	wytrzymałość* [kN]
FL 21/20	20	5(+3/-2)	21	80	20	30
FL 21/35	20	5(+3/-2)	21	107	35	30
FL 21/50	20	5(+3/-2)	21	107	50	30

* ruch sporadyczny

Dane dotyczące możliwego obciążenia nie dotyczą wariantu montażu jako montaż płytający.

W przypadku montażu w okładzinach z asfaltu lanego prosimy skontaktować się z naszym doradcą technicznym.

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: czarny, szary

