



- 1 Wysokiej jakości wkładka**
 Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Wysoka swoboda ruchów**
 Kompensuje osiadanie (pochłania przemieszczanie w trzech płaszczyznach)
- 3 Montaż oszczędzający czas**
 Masywne aluminiowe, lekkie ramiona mocujące, przygotowane do szybkiego montażu na powierzchniach podłogowych wykończonych glazurą lub płytkami ceramicznymi
- 4 Bezpieczeństwo dzięki ramieniu mocującemu typu MultiHole**
 Dobre przyleganie i pewne zespolenie

profil	szerokość fugi max. $b_f \text{ max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_r [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]	wytrzymałość  [kN]	wytrzymałość*  [kN]
FV 41/15	35	14 (± 7)	41	114	15	30	30
FV 41/20	35	14 (± 7)	41	114	20	30	30
FV 41/25	35	14 (± 7)	41	114	25	30	30
FV 41/35	35	14 (± 7)	41	131	35	30	30
FV 41/50	35	14 (± 7)	41	131	50	30	30
FV 41/4055	35	14 (± 7)	41	114	40, 45, 50, 55	30	30
FV 41/6075	35	14 (± 7)	41	114	60, 65, 70, 75	30	30
FV 41/7590	35	14 (± 7)	41	114	75, 80, 85, 90	30	30
FV 41/90105	35	14 (± 7)	41	114	90, 95, 100, 105	30	30

* ruch sporadyczny

Dane dotyczące możliwego obciążenia nie dotyczą wariantu montażu jako montaż pływający.

W przypadku montażu w okładzinach z asfaltu lanego prosimy skontaktować się z naszym doradcą technicznym.

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: czarny, szary, beżowy

