



- 1 Wysokiej jakości wkładka**
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Wysoka odporność na obciążenia dzięki stabilnej konstrukcji**
Masywne, aluminiowe ramiona
- 3 Wysoka swoboda ruchów**
Kompensuje osiadanie (pochłania przemieszczanie w trzech płaszczyznach)
- 4 Bezpieczeństwo dzięki ramieniu mocującemu typu MultiHole**
Dobre przyleganie i pewne zespolenie
- 5 Montaż oszczędzający czas**
Kołki połączeniowe gwarantują szybki i dokładny montaż

profil	szerokość fugi max. $b_f \text{ max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_r [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	wysokość profilu h [mm]	wytrzymałość  [kN]	wytrzymałość*  [kN]
FP 55/20	50	16 (± 8)	55	150	20	30	300
FP 55/25	50	16 (± 8)	55	150	25	30	300
FP 55/35	50	16 (± 8)	55	150	35	30	300
FP 55/50	50	16 (± 8)	55	150	50	30	300
FP 55/75	50	16 (± 8)	55	150	75	30	300

* ruch sporadyczny

Profile o większej wysokości na zapytanie.

W przypadku montażu w okładzinach z asfaltu lanego prosimy skontaktować się z naszym doradcą technicznym.

Profile serii FP 55 dostępne są również z dodatkową wkładką o występie na 3 mm jako profile FK 55.

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory FP 55: czarny, szary, beżowy

Standardowe kolory FK 55: czarny, szary

