


- 1 Wysokiej jakości wkładka**  
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Kombinacja wkładek i poziomych ramion podpierających**  
z profilami serii FP 85 i FP 105
- 3 Wysoka swoboda ruchów**  
Kompensuje osiadanie (pochłania przemieszczanie w trzech płaszczyznach)
- 4 Wysoka odporność na obciążenia dzięki stabilnej konstrukcji**  
Masywne, aluminiowe ramiona
- 5 Montaż oszczędzający czas**  
Kołki potężeniowe gwarantują szybki i dokładny montaż

profil	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń $\Delta b_r$ [mm]	widoczna szerokość profilu $b_s$ [mm]	całkowita szerokość profilu $b_t$ [mm]	wysokość profilu $h$ [mm]	wytrzymałość  [kN]	wytrzymałość*  [kN]
FP 65/20	55	22 ( $\pm 11$ )	65	205	20	30	300
FP 65/30	55	22 ( $\pm 11$ )	65	205	30	30	300
FP 65/50	55	22 ( $\pm 11$ )	65	205	50	30	300

\* ruch sporadyczny

Dane dotyczące możliwego obciążenia nie dotyczą wariantu montażu jako montaż pływający.

W przypadku montażu w okładzinach z asfaltu lanego prosimy skontaktować się z naszym doradcą technicznym.

**Długość fabryczna:** 4 m

**Standardowe kolory:** czarny, szary, beżowy

