



- 1 Wysokiej jakości wkładka**
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Kombinacja wkładek i poziomych ramion podpierających**
z profilami serii FP 65 i FP 85
- 3 Wysoka swoboda ruchów**
Kompensuje osiadanie (pochłania przemieszczanie w trzech płaszczyznach)
- 4 Wysoka odporność na obciążenia dzięki stabilnej konstrukcji**
Ramiona aluminiowe o licowej konstrukcji
- 5 Montaż oszczędzający czas**
Kołki złączne gwarantują szybki montaż pionowy i boczny

| profil | szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm] | maksymalny zakres przemieszczeń Δb_r [mm] | widoczna szerokość profilu b_s [mm] | całkowita szerokość profilu b_t [mm] | wysokość profilu h [mm] | wytrzymałość  [kN] | wytrzymałość*  [kN] |
|-----------|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
| FP 105/20 | 100 | 40 (± 20) | 109 | 248 | 20 | 30 | 300 |
| FP 105/30 | 100 | 40 (± 20) | 109 | 248 | 30 | 30 | 300 |
| FP 105/50 | 100 | 40 (± 20) | 109 | 248 | 50 | 30 | 300 |

* ruch sporadyczny

W przypadku montażu w okładzinach z asfaltu lanego prosimy skontaktować się z naszym doradcą technicznym. Profile o większej wysokości na zapytanie.

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: czarny, szary, beżowy

