

# FNG 20

DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH – PÓŹNIEJSZY MONTAŻ, Z GŁADKĄ WKŁADKĄ

# MIGUTEC

PROFILE DYLATACYJNE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH



- 1 Wysokiej jakości wkładka**  
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 2 Możliwość wymiany wkładki w każdej chwili**
- 3 Powierzchnia antypoślizgowa gwarantująca bezpieczeństwo**  
Specjalna struktura rowków, profile nadają się również do hal sportowych
- 4 Wyjątkowo płaska konstrukcja**  
Optymalne do montażu późniejszego

profil	wymagana szerokość fugi $b_{f \min}$ [mm]	maksymalny zakres przesunięcia $\Delta b_r$ [mm]	szerokość wkładki $b_s$ [mm]	całkowita szerokość profilu $b_t$ [mm]	głębokość zabudowy $h$ [mm]	grubość ramienia aluminiowego [mm]	wytrzymałość*
FNG 20	20	2 ( $\pm 1$ )	17	97	12	2	Piesi

\* ruch lekkich pojazdów transportowych - na zapytanie

**Długość fabryczna:** 4 m

**Standardowe kolory:** czarny, szary

