

FKN 35


DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH Z OKŁADZINĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO LUB Z LINOLEUM – PÓŹNIEJSZY MONTAŻ

MIGUTEK

PROFILE DYLATACYJNE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH



- 1 Optymalnie dopasowana wkładka**
Wkładka z występnym na 3 mm, możliwość zespawania z okładzinami PCV
- 2 Wysokiej jakości wkładka**
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do + 120°C), możliwość wymiany
- 3 Możliwość wymiany wkładki w każdej chwili**
- 4 Wyjątkowo płaska konstrukcja**
Optymalna do montażu późniejszego

profil	wymagana szerokość fugi $b_{f \min}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_r [mm]	dłg wykładzin z PCV [grubość mm]	szerokość wkładki b_s [mm]	widoczna szerokość profilu b_t [mm]	głębokość zabudowy h [mm]	grubość ramienia aluminiowego [mm]	wytrzymałość* 
FKN 35	35	10 (± 5)	3	30	112	13	2	Piesi

* ruch lekkich pojazdów transportowych - na zapytanie

Długość fabryczna: 4 m

Standardowe kolory: czarny, szary, beżowy, brązowy

