

# FTN 35

DO POWIERZCHNI PODŁOGOWYCH Z OKŁADZINĄ DYWANOWĄ LUB GUMOWĄ –  
PÓŹNIEJSZY MONTAŻ

# MIGUTEK

PROFILE DYLACYJNE DO SZCZELIN DYLACYJNYCH



- 1 Optymalnie dopasowana wkładka**  
Wkładka z występem na 5 mm, do okładzin dywanowych
- 2 Wysokiej jakości wkładka**  
Odporność na ścieranie, odporność na zmiany temperatury (-30°C do +120°C), możliwość wymiany
- 3 Możliwość wymiany wkładki w każdej chwili**
- 4 Wyjątkowo płaska konstrukcja**  
Optymalna do montażu późniejszego

profil	maksymalny zakres przemieszczeń $\Delta b_f$ [mm]	widoczna szerokość profilu $b_t$ [mm]	całkowita szerokość profilu $b_t$ [mm]	wymagana szerokość fugi $b_f \text{ min}$ [mm]	dla wykładzin dywanowych grubość [mm]	zerokość wkładki $b_s$ [mm]	głębokość zabudowy $h$ [mm]	grubość ramienia aluminiowego [mm]	obciążalność*
FTN 35	10 ( $\pm 5$ )	30	112	35	5	30	13	2	Piesi

\* ruch lekkich pojazdów transportowych – na zapytanie.

**Długość fabryczna:** 4 m

**Standardowe kolory:** czarny, szary, beżowy, brązowy

**Połączenia ściennie:** E3, E4

