

# KF 250 / KFE 250

DO POWIERZCHNI SUFITOWYCH, ŚCIENNYCH I ELEWACYJNYCH – MONTAŻ PÓŹNIEJSZY

# MIGUTEK

PROFILE DYLATACYJNE DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH



**1 Profil z aluminiową osłoną i klamrami ze stali nierdzewnej sprężynowej**  
niemal nieograniczona funkcjonalność

**2 Długotrwałe zamocowanie dzięki klamrom w formie haków**  
szybki i bezproblemowy montaż, trwałe połączenie i dobre dociskanie

**Bardzo szybki i łatwy montaż**

profil	szerokość fugi max. $b_f \text{ max}$ [mm]	widoczna szerokość [mm]	głębokość zabudowy [mm]	Materiał	Standardowe kolory
KF 250/ 30	15-35	50	40	Aluminium	naturalny alu.
KFE 250/ 31	15-35	40	40	Aluminium	naturalny alu.
KF 250/ 70*	15-35	70	40	Aluminium	naturalny alu.
KFE 250/ 71	15-35	50	40	Aluminium	naturalny alu.
KF 250/100*	15-35	100	40	Aluminium	naturalny alu.
KFE 250/101**	35-60	75	70	Aluminium	naturalny alu.
KF 250/150**	35-80	150	70	Aluminium	naturalny alu.
KF 250/170**	35-80	170	70	Aluminium	naturalny alu.

\* Na życzenie dostarczane są specjalne klamry stalowe do szczelin o szerokości 35–80 mm (głębokość szczeliny min. 70 mm).

\*\* Te profile dostarczane są tylko ze specjalnymi klamrami stalowymi.

W przypadku profili od KF 250/30 do KFE 250/71 dostarczane są 4 klamry mocujące na każdą długość fabryczną.

Profile od KF 250/100 do KF 250/150 dostarczane są z 6 klamrami, a profil KF 250/170 z 8 klamrami na każdą długość fabryczną.

W przypadku zamówienia odpowiednio dużej ilości, profile aluminiowe mogą być na życzenie fabrycznie anodowane lub pokryte warstwą proszku.

**Długość fabryczna: 3 m**

