

FS 110 ES


FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT HOHEM ANSPRUCH AN DESIGN UND OPTIK

MIGUTRANS

MASSIVE VOLLMETALLFUGENKONSTRUKTIONEN
FÜR VERKEHRSLASTEN



- 1 **Edelstahl-, Messing und 3M-Oberflächen**
für ästhetisch höchste Ansprüche und Rutschsicherheit (R9 bis R 13)
- 2 **Spaltfreie Sichtfläche**
keine Schmutzansammlungen, geringer Reinigungsaufwand
- 3 **Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion**
ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- 4 **Massives Vollaluminium**
deshalb wartungsfrei, verschleißfest und langlebig
- 5 **Optisch ansprechende, hochwertige Oberfläche**

Profil	Fugenbreite max.	Fugenbewegung gesamt		Sichtbare Profilbreite	Profilbreite total	Profilhöhe	Belastbarkeit	
	b_f [mm]	Δb_f [mm]		b_s [mm]	b_t [mm]	h [mm]	 [kN]	 [kN]
FS 110/22 ES*	75	30 (±15)		113	226	23	300	70
FS 110/30 ES	75	30 (±15)		113	226	31	300	70
FS 110/42 ES	75	30 (±15)		113	230	43	300	70
FS 110/52 ES	75	30 (±15)		113	230	53	300	70
FS 110/62 ES	75	30 (±15)		113	230	63	300	70
FS 110/77 ES	75	30 (±15)		113	230	78	300	70
FS 110/87 ES	75	30 (±15)		113	230	88	300	70
FS 110/97 ES	75	30 (±15)		113	230	98	300	70

* Mindestfugenbreite 75 mm.

Fabrikationslänge: 4 m, Metalleinlagen: 2 x 2 m

Standardfarbe: Alu natur, Einlagen: Edelstahl, Messing oder Schwarz

Größere Profilhöhen auf Anfrage. Auf Wunsch mit unterschiedlichen Einlagen lieferbar.

