



- 1 Spaltfreie, symmetrische Sichtfläche,**
keine Verschmutzungsgefahr
- 2 Massive Vollaluminium-Konstruktion,**
verschleissfest, wartungsfrei, langlebig
- 3 Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion**
ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- 4 MultiHole Lochschenkel**
flexible Verankerungsmöglichkeiten und exzellenter Verbund

Ab sofort eloxiert erhältlich!

Flexibel an Raumdesign anpassbar. Verschiedene Farben miteinander kombinierbar. Farbecht und lichtbeständig

Profil	Fugenbreite max. b_f [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit [kg/mm]
FS 105/22*	75	20 (± 10)	105	221	22	600	130	15
FS 105/30	75	20 (± 10)	105	221	30	600	130	15
FS 105/42	75	20 (± 10)	107	223	42	600	130	15
FS 105/52	75	20 (± 10)	107	223	52	600	130	15
FS 105/62	75	20 (± 10)	107	223	62	600	130	15

* Mindestfugenbreite 75 mm.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarbe: Aluminium, auch eloxiert erhältlich

Weitere Profilhöhen auf Anfrage.

Für eloxierte Profile gilt:

Durch das Eloxieren wird die Oberfläche gehärtet, dennoch sind bei mechanischer Beanspruchung der Profile Kratzer nicht auszuschließen.

Geringe Farb- und/oder Glanzabweichungen zwischen verschiedenen Chargen bzw. Lieferungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Die Bearbeitung erfolgt nach DIN 17611 und den Vorschriften der Qualanod (Quality Label for Sulphuric Acid-Based Anodizing of Aluminium) für die Anodisierung von Aluminium.

Die Profile sind unbedingt gemäß den Vorgaben der Qualanod sowie dem Merkblatt A5 der Aluminiumzentrale zu reinigen und zu pflegen.

Wir beraten Sie hierzu gern.

Standardfarben von eloxierten Profilen in Anlehnung an EURAS

Farbfächer:

C 0 Eloxiert Natur

C 31 Hell

C 32 Hellbronze

Weitere Farben auf Anfrage.

