

# FS 135 / FS 174

FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT HOHER BELASTUNG

# MIGUTRANS

MASSIVE VOLLMETALLFUGENKONSTRUKTIONEN  
FÜR VERKEHRSLASTEN



- 1 Spaltfreie, symmetrische Sichtfläche,**  
keine Schmutzansammlungen, geringer Reinigungsaufwand
- 2 Strukturierte Oberfläche**  
bietet hohe Rutschsicherheit
- 3 Geringe Profilhöhe von 25 mm**
- 4 Massive Vollaluminium-Konstruktion,**  
verschleissfest, wartungsfrei, langlebig
- 5 Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion**  
ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme

Profil	Fugenbreite max. $b_f$ [mm]	Fugenbewegung gesamt $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profilhöhe $b_s$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Profilhöhe $h$ [mm]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit  Harte Rollen [kg/mm]
FS 135/25	35	20 ( $\pm 10$ )	135	206	25	600	250	30
FS 174/25	70	20 ( $\pm 10$ )	174	245	25	600	130	15

**Fabrikationslänge:** 4 m

**Standardfarbe:** Alu natur

Wir empfehlen den Einbau in Epoxidharzmörtel

