

FS 146


FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT GROSSEN BEWEGUNGEN UND BELASTUNGEN DURCH FUSSGÄNGER UND PKW

MIGUTRANS

MASSIVE VOLLMETALLFUGENKONSTRUKTIONEN FÜR VERKEHRSLASTEN



- 1 Massives Vollaluminium**
deshalb wartungsfrei, verschleißfest und langlebig
- 2 Strukturierte Oberfläche**
bietet hohe Rutsicherheit
- 3 Spaltfreie, symmetrische Sichtfläche**
keine Schmutzansammlungen, geringer Reinigungsaufwand
- 4 Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion**
ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- 5 MultiHole Lochschenkel**
flexible Verankerungsmöglichkeiten und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite max.		Fugenbewegung gesamt		Sichtbare Profilbreite		Profilbreite total		Profilhöhe		Belastbarkeit  [kN]
	b_f [mm]		Δb_f [mm]		b_s [mm]		b_t [mm]		h [mm]		
FS 146/22	114		50 (± 25)		146		262		22		12
FS 146/30	114		50 (± 25)		146		262		30		12
FS 146/42	114		50 (± 25)		146		266		42		12
FS 146/52	114		50 (± 25)		146		266		52		12
FS 146/62	114		50 (± 25)		146		266		62		12
FS 146/77	114		50 (± 25)		146		266		77		12
FS 146/87	114		50 (± 25)		146		266		87		12
FS 146/97	114		50 (± 25)		146		266		97		12

Fabrikationslänge: 4 m
Standardfarbe: Alu natur
 Größere Profilhöhen auf Anfrage.

