

# FS 110 ES


FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT HOHEM ANSPRUCH AN DESIGN UND OPTIK

# MIGUTRANS

MASSIVE VOLLMETALLFUGENKONSTRUKTIONEN  
FÜR VERKEHRSLASTEN



- 1 Edelstahl-, Messing und 3M-Oberflächen**  
für ästhetisch höchste Ansprüche und Rutschsicherheit (R9 bis R 13)
- 2 Spaltfreie Sichtfläche**  
keine Schmutzansammlungen, geringer Reinigungsaufwand
- 3 Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion**  
ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- 4 Massives Vollaluminium**  
deshalb wartungsfrei, verschleißfest und langlebig
- 5 Optisch ansprechende, hochwertige Oberfläche**

Profil	Fugenbreite max.	Fugenbewegung gesamt		Sichtbare Profilbreite	Profilbreite total	Profilhöhe	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit  [kN]
	$b_f$ [mm]	$\Delta b_f$ [mm]		$b_s$ [mm]	$b_t$ [mm]	$h$ [mm]		
FS 110/22 ES*	75	30 (±15)		113	226	23	300	70
FS 110/30 ES	75	30 (±15)		113	226	31	300	70
FS 110/42 ES	75	30 (±15)		113	230	43	300	70
FS 110/52 ES	75	30 (±15)		113	230	53	300	70
FS 110/62 ES	75	30 (±15)		113	230	63	300	70
FS 110/77 ES	75	30 (±15)		113	230	78	300	70
FS 110/87 ES	75	30 (±15)		113	230	88	300	70
FS 110/97 ES	75	30 (±15)		113	230	98	300	70

\* Mindestfugenbreite 75 mm.

**Fabrikationslänge:** 4 m, Metalleinlagen: 2 x 2 m

**Standardfarbe:** Alu natur, Einlagen: Edelstahl, Messing oder Schwarz

Größere Profilhöhen auf Anfrage. Auf Wunsch mit unterschiedlichen Einlagen lieferbar.

