

# FS 155

FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT HOHER BELASTUNG

# MIGUTRANS

MASSIVE VOLLMETALLFUGENKONSTRUKTIONEN  
FÜR VERKEHRSLASTEN



- 1 Spaltfreie, symmetrische Sichtfläche**  
keine Schmutzansammlungen, geringer Reinigungsaufwand
- 2 Strukturierte Oberfläche**  
bietet hohe Rutschsicherheit
- 3 Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion**  
ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- 4 Massives Vollaluminium**  
deshalb wartungsfrei, verschleißfest und langlebig
- 5 MultiHole Lochschenkell**  
flexible Verankerungsmöglichkeiten und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite max. $b_f$ [mm]	Fugenbewegung gesamt $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Profilhöhe $h$ [mm]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit  Harte Rollen [kg/mm]
FS 155/22*	120	40(±20)	155	271	22	600	130	15
FS 155/30	120	40(±20)	155	271	30	600	130	15
FS 155/42	120	40(±20)	157	273	42	600	130	15
FS 155/52	120	40(±20)	157	273	52	600	130	15
FS 155/62	120	40(±20)	157	273	62	600	130	15

\* Mindestfugenbreite 120 mm

**Fabrikationslänge:** 4 m

**Standardfarbe:** Alu natur

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

