

FS 135 / FS 174

FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT HOHER BELASTUNG

MIGUTRANS

MASSIVE VOLLMETALLFUGENKONSTRUKTIONEN
FÜR VERKEHRSLASTEN



- 1 Spaltfreie, symmetrische Sichtfläche**
keine Schmutzansammlungen, geringer Reinigungsaufwand
- 2 Strukturierte Oberfläche**
bietet hohe Rutschsicherheit
- 3 Geringe Profilhöhe von 25 mm**
- 4 Massive Vollaluminium-Konstruktion**
verschleissfest, wartungsfrei, langlebig
- 5 Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion**
ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme

Profil	Fugenbreite max. b_f [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilhöhe b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit Harte Rollen [kg/mm]
FS 135/25	35	20 (± 10)	135	206	25	600	250	30
FS 174/25	70	20 (± 10)	174	245	25	600	130	15

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarbe: Aluminium natur

Wir empfehlen den Einbau in Exoxidharzmörtel

