

FS 155

FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT HOHER BELASTUNG

MIGUTRANS

MASSIVE VOLLMETALLFUGENKONSTRUKTIONEN
FÜR VERKEHRSLASTEN



- 1 Spaltfreie, symmetrische Sichtfläche**
keine Schmutzansammlungen, geringer Reinigungsaufwand
- 2 Strukturierte Oberfläche**
bietet hohe Rutschsicherheit
- 3 Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion**
ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- 4 Massives Vollaluminium**
deshalb wartungsfrei, verschleißfest und langlebig
- 5 MultiHole Lochschenkell**
flexible Verankerungsmöglichkeiten und exzellenter Verbund

Profil	Fugenbreite max. b_f [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit [kg/mm]
FS 155/22*	120	40(±20)	155	271	22	600	130	15
FS 155/30	120	40(±20)	155	271	30	600	130	15
FS 155/42	120	40(±20)	157	273	42	600	130	15
FS 155/52	120	40(±20)	157	273	52	600	130	15
FS 155/62	120	40(±20)	157	273	62	600	130	15

* Mindestfugenbreite 120 mm

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarbe: Alu natur

Größere Profilhöhen auf Anfrage.

