

FS 220 / FS 260 / FS 380

FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT GERINGEN EINBAUHÖHEN

MIGUTRANS

MASSIVE VOLLMETALLFUGENKONSTRUKTIONEN
FÜR VERKEHRSLASTEN



- 1 Spaltfreie, symmetrische Sichtfläche**
keine Schmutzansammlungen, geringer Reinigungsaufwand
- 2 Strukturierte Oberfläche**
bietet hohe Rutschsicherheit
- 3 Schenkellose extrem flache Konstruktion**
ideal für Sanierungsaufgaben
- 4 Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion**
ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- 5 Massives Vollaluminium**
deshalb wartungsfrei, verschleißfest und langlebig

Profil	Fugenbreite max. b_f [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit Harte Rollen [kg/mm]
FS 220/20	60	40 (±20)	220	220	21	600	130	15
FS 260/20	100	40 (±20)	260	260	21	600	130	15
FS 380/20	215	40 (±20)	378	378	21	300	70	15

Fabrikationslänge: 3 m

Standardfarbe: Alu natur

Wir empfehlen die Befestigung mit MultiMonti Edelstahlschrauben MMS F 7,5 x 95/30 ES (ebenfalls über uns erhältlich), Befestigungsabstand: 200 mm.

