

# FSV 235

FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT HOHER BELASTUNG

# MIGUTRANS

MASSIVE VOLLMETALLFUGENKONSTRUKTIONEN  
FÜR VERKEHRSLASTEN



- 1 Spaltfreie Sichtfläche**  
keine Schmutzansammlungen, geringer Reinigungsaufwand
- 2 Oberteile demontierbar**  
revisionsfähig – flexibel austauschbarer Mittelbereich
- 3 Strukturierte Oberfläche**  
bietet hohe Rutschsicherheit
- 4 Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion**  
ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- 5 Massives Vollaluminium**  
deshalb wartungsfrei, verschleißfest und langlebig

Profil	Fugenbreite max. $b_f$ [mm]	Fugenbewegung gesamt $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Profilhöhe $h$ [mm]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit  [kN]	Belastbarkeit  Harte Rollen [kg/mm]
FSV 235/45	150	60 (±30)	235	357	45	300	70	6,5
FSV 235/80	150	60 (±30)	235	357	80	300	70	6,5
FSV 235/130	150	60 (±30)	235	357	130	300	70	6,5

**Fabrikationslänge:** 3 m  
**Standardfarbe:** Aluminium natur  
Andere Höhen auf Anfrage.

