

# STS 100

FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT EXTREM HOHER BELASTUNG

# MIGUTRANS

MASSIVE VOLLMETALLFUGENKONSTRUKTIONEN  
FÜR VERKEHRSLASTEN



- 1 Stahl-/Edelstahlkombination**  
für höchste Belastbarkeit durch Flurförderfahrzeuge, Schwerlastwagen, Sonderfahrzeuge etc.
- 2 Erschütterungsfreie Überfahrbarkeit ab Radbreite 100**  
speziell für den Transport sensibler Güter
- 3 Bewegungsaufnahme horizontal (quer und parallel zur Fuge)**  
keine Aufnahme von Setzungen möglich

Profil	Fugenbreite max. $b_f$ [mm]	Fugenbewegung gesamt $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Profilhöhe $h$ [mm]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit [kg/mm]
STS 100/30 ES	35	20 ( $\pm 10$ )	102	182	29	600	150	75
STS 100/50 ES	35	20 ( $\pm 10$ )	102	182	49	600	150	75
STS 100/60 ES	35	20 ( $\pm 10$ )	102	182	59	600	150	75

**Fabrikationslänge:** 1,96 m

**Material - Profilsichtfläche:** Werkstoff 1.4301 oder 1.4571

**Unterkonstruktion:** Stahl schwarz, Stahl verzinkt bzw. Edelstahl. Gewünschtes Material bitte bei Bestellung angeben. Größere Fugenbreiten bzw. Bewegungen oder Sonderhöhen auf Anfrage.

**Befestigungsabstand:** 300 mm

