

FS 255 / FS 295 / FS 410

PROFILE FÜR HOHE LASTANFORDERUNGEN BEI GERINGEN HÖHEN

MIGUTRANS

MASSIVE VOLLMETALLFUGENKONSTRUKTIONEN FÜR VERKEHRSLASTEN



- 1 Spaltfreie, symmetrische Sichtfläche**
keine Schmutzansammlungen, geringer Reinigungsaufwand
- 2 Strukturierte Oberfläche**
bietet hohe Rutschsicherheit
- 3 Schenkellose extrem flache Konstruktion**
ideal für Sanierungsaufgaben
- 4 Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion**
ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- 5 Massives Vollaluminium**
deshalb wartungsfrei, verschleißfest und langlebig

Profil	Fugenbreite max. b_f [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit Harte Rollen [kg/mm]
FS 255/30	50	60 (±30)	253	253	30	600	130	15
FS 295/30	90	60 (±30)	293	293	30	600	130	15
FS 410/30	205	60 (±30)	410	410	30	300	70	15

Fabrikationslänge: 3 m

Standardfarbe: Aluminium natur, FS 410: Aluminium eloxiert.

Wir empfehlen zur Befestigung Edelstahl-Senkkopfschrauben MULTI-MONTI-plus F A4 7,5, bei uns erhältlich. Die Schraubenlänge richtet sich nach den baulichen Gegebenheiten.

