

# FS 220 / FS 260 / FS 380

FÜR FUSSBODENFLÄCHEN MIT GERINGEN EINBAUHÖHEN

# MIGUTRANS

MASSIVE VOLLMETALLFUGENKONSTRUKTIONEN  
FÜR VERKEHRSLASTEN



- 1 Spaltfreie, symmetrische Sichtfläche**  
keine Schmutzansammlungen, geringer Reinigungsaufwand
- 2 Strukturierte Oberfläche**  
bietet hohe Rutschsicherheit
- 3 Schenkellose extrem flache Konstruktion**  
ideal für Sanierungsaufgaben
- 4 Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion**  
ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- 5 Massives Vollaluminium**  
deshalb wartungsfrei, verschleißfest und langlebig

Profil	Fugenbreite max. $b_f$ [mm]	Fugenbewegung gesamt $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Profilhöhe $h$ [mm]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit [kN]	Belastbarkeit Harte Rollen [kg/mm]
FS 220/20	60	40 (±20)	220	220	21	600	130	15
FS 260/20	100	40 (±20)	260	260	21	600	130	15
FS 380/20	215	40 (±20)	378	378	21	300	70	15

**Fabrikationslänge:** 3 m

**Standardfarbe:** Alu natur

Wir empfehlen die Befestigung mit MultiMonti Edelstahlschrauben MMS F 7,5 x 95/30 ES (ebenfalls über uns erhältlich), Befestigungsabstand: 200 mm.

