



FSL 113

Pełne aluminium

dłatego odporne na zużycie, niewymagające konserwacji, trwałe

Struktura powierzchni

zapewnia wysokie zabezpieczenie przed ślizganiem

Powierzchnia widoczna nie zawiera przerw i jest symetryczna

Brak nagromadzenia brudu, niskie nakłady na utrzymanie czystości

Zaawansowana technicznie konstrukcja oparta na połączeniach przegubowych

umożliwia pochłanianie przemieszczeń w trzech płaszczyznach

Ramię mocujące typu MultiHole

szerokie możliwości zamocowania i doskonałe zespolenie

Profil standardowy	szerokość fugi max. $b_{f \max}$ [mm]	maksymalny zakres przemieszczeń Δb_f [mm]	widoczna szerokość profilu b_s [mm]	całkowita szerokość profilu b_t [mm]	głębokość zabudowy h [mm]	zabudowy samochód osobowy
FSL 113/20	90	45 (+/-22,5mm)	113	200	20	1,2 to
FSL 113/35	90	45 (+/-22,5mm)	113	200	35	1,2 to
FSL 113/50	90	45 (+/-22,5mm)	113	200	50	1,2 to
FSL 113/90	90	45 (+/-22,5mm)	113	200	90	1,2 to

Profile o większej wysokości na zapytanie.

Standardowe kolory: Alu natur

Długość fabryczna : 4 m

