



FSL 113

Massives Vollaluminium

deshalb wartungsfrei, verschleißfest und langlebig

Strukturierte Oberfläche

bietet hohe Rutschsicherheit

Spaltfreie, symmetrische Sichtfläche

Keine Schmutzansammlung, geringer Reinigungsaufwand

Technisch ausgereifte Gelenkkonstruktion

Ermöglicht dreidimensionale Bewegungsaufnahme

MultiHole Lochschenkel

Flexible Verankerungsmöglichkeiten und exzellenter Verbund

Standardprofil	Fugenbreite max. $b_{f \max}$ [mm]	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_s [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Profilhöhe h [mm]	Belastbarkeit
FSL 113/20	90	45 (+/-22,5mm)	113	200	20	PKW 1,2 to
FSL 113/35	90	45 (+/-22,5mm)	113	200	35	PKW 1,2 to
FSL 113/50	90	45 (+/-22,5mm)	113	200	50	PKW 1,2 to
FSL 113/90	90	45 (+/-22,5mm)	113	200	90	PKW 1,2 to

Größere Profilhöhen auf Anfrage

Farbe: Aluminium

Fabrikationslänge: 4 m

